

THERMORY®

Thermory Benchmark termomännist tooted on intensiivselt termotöödeldud, mis tagab nende vastupidavuse erinevatele ilmastikutingimustele, mädanikukindluse 15+ aastaks ja muutuvates ilmaoludes mõõtmete stabiilsuse. Termomännile on iseloomulik soe kuldpruun toon ning igat lauda kaunistab ainulaadne looduslik oksamuster.

• Sobiva toote leiab igale maitse-eelistusele ja stiilile. Benchmark termomänni pakume kolme eri sorti: Natur, Rustic ja Country.

• Kõik meie lauad sorteeritakse parema ehk nähtava külje järgi.

• Sarnaselt mistahes muu puiduga muutub ka Thermory toodete pind aja jooksul naturaalselt halliks. See protsess käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja võtab olenevalt UV-kiirguse intensiivsusest aega mõnest kuust kuni mõne aastani. Värvimuutuste vähendamiseks või tumeda värvitooni taastamiseks saab Thermory laudu kaitsta, kattes neid UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga (vaha, peits, värv, mineraalõli jne).

Regulaarne viimistlemine takistab puidu lõhenemist, tagab vee ja mustuse hüljavuse ning loob visuaalselt ühtlase tooni.

•

Sorteerimisjuhised

Termomänd

Termomänni saame pakkuda Nordic Swan Ecolabel keskkonnamärgisega. See tähendab, et puit on pärit vastutustundlikult majandatud metsadest, kemikaalivaba ning väga vastupidav välitingimustes.



NÄHTAVAD OKSAKOHAD



TERMO-TÖÖDEL DUD PUIT



VASTUPIDAV



STABIILNE



KESKKONNASÕBRALIK JA KEMIKAALIVABA



15+ AASTAT VASTUPIDAVUST PÕHIS- MÄDANKULE















• KLASS 2



BENCHMARK
by THERMORY®



SORTEERITAKSE NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

VÄLJA HÖÖVELDAMATA PIND	
HÖÖVLIRATTA JÄLJED	
POOMKANT	
MEHAANILISED DEFEKTIID	
PINNALÕHED	
LÄBIVAD LÕHED	
OTSALÕHED	
RÕNGASLÕHE	
TERVED OKSAD	
OKSAAUGUD	
KOOREOKSAD	
SURNUD OKSAD	
MUSTAD KINNISED OKSAD	
MÄDAOKSAD	

SORT: **NATUR**



Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	maks. 1/2 laiusest / PaCS toodetel otstes keelatud
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	maks. 1/5 laiusest ja 1/3 paksusest
pole lubatud	piiramata
pikkus maks. 100 mm	piiramata
pole lubatud	
maks. pikkus = laua laius	piiramata
pole lubatud	
visuaalne sorteerimine (oksa suurust ei mõõdetata) aga ei tohi kahjustada laua tugevust	piiramata
pole lubatud	piiramata
kinnised, Ø kuni 1/3 laua laiusest, koor kuni poole diameetri osas	piiramata
kuni Ø 15 mm	piiramata
Ø kuni 1/5 laua laiusest	piiramata
pole lubatud	piiramata

SORT: **COUNTRY**



Limiteeritud saadavus

Nähtav külg	Tagumine külg
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
piiramata	
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
piiramata	
Ø kuni 20 mm lubatud kogu ulatuses	piiramata
kui ei ole visuaalselt häiriv	piiramata
piiramata	
piiramata	
kui ei ole visuaalselt häiriv	piiramata

SORTEERITAKSE NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

KÖVERUSED KÜLG- SUUNAS



KÖVERUSED PAKSUSES



PIKISUUNA- LINE VÄÄNE



KÖMMEL- DUMINE



HÖÖVELDUS- TOLERANTSID

Viimati uuendatud: August 2021
Kõik eelmised versioonid on kehtetud.

SORT: **NATUR**



SORT: **COUNTRY**

Limiteeritud saadavus



Nähtav külg

Tagumine külg

Nähtav külg

Tagumine külg

lubatud kuni 7,5 mm meetri kohta

lubatud kuni 2 mm meetri kohta

lubatud kuni 5% laua laiuusest meetri kohta,
peab olema paigaldusel tagasi väänatav

lubatud 1% laua laiuusest

paksus: +/- 0,5 mm
laius: + 0,5/-1,0 mm
pikkus: +/- 2 mm jm kohta

Kuni 5% laudadest võib olla klass madalama sordiga.

Kõik tagaküljes lubatud, aga ülal piiramata suurusega defektid on lubatud kuni suuruseni, mis ei sea ohtu toote terviklikkust, kasutatavust ega visuaalset rikkumatust.

SORT: **RUSTIC** → **85% NATUR & 15% COUNTRY**